

MÜNZZÄHL- UND SORTIERMASCHINE**SORTOVIT S 10C****SORTOVIT S 10C**

Münzsortiermaschine der Kompakt-Klasse für gemischte Münzen, acht Münzsorten. Mit Single-Stoppvorrichtung, programmierbarer Fremdmünzaussortierung Stufe 1 (Überprüfung Durchmesser, Legierung und Dicke), Kontrollzählung, Interface RS-232 und Anschluss für Fernanzeige. Die Stoppmengen sind frei programmierbar.



Mit der **SORTOVIT S 10C** können acht Münzsorten gemischt verarbeitet werden.

Die Münzen werden gezählt und sortiert. Gleichzeitig werden über die serienmäßige Fremdgeldaussortierung alle bekannten Fremdmünzen sicher erkannt und aussortiert.

Mit Hilfe der Single-Stoppvorrichtung können die sortenreinen Münzen in einem zweiten Arbeitsgang in Münzbeutel oder Münzhülsen abgepackt werden. Die Stoppmengen sind frei programmierbar.

Die **SORTOVIT S 10C** verfügt über eine serienmäßige Schnittstelle RS-232 zur Anbindung an einen Drucker oder PC.

Das Bedienerkonzept wurde grundlegend überdacht und optimal auf den Operator abgestimmt.

Die neuen Münzauslässe sind sowohl für Münzbeutel als auch für Münzhülsen geeignet.

Als Option ist eine integrierte Eingabetastatur erhältlich.

GELDZÄHL- UND SORTIERTECHNIK
FALSCHGELDERKENNUNGSGERÄTE
GELDBEARBEITUNGSPLÄTZE
TRESORE
VAKUUMVERPACKUNGSTECHNIK
VERBRAUCHSMATERIAL · ZUBEHÖR
PRÄGE- UND PERFORIERTECHNIK

Christian-Wehner-Straße 18
09113 Chemnitz
Tel.: 0371/5 20 94-0
Fax: 0371/5 20 94 52
Internet: www.bsbanktechnik.de
E-Mail: info@bsbanktechnik.de

Technische Daten

- **Leistung:**
bis zu 2.800 Münzen pro Minute
- **Münzsorten:**
8 Münzsorten
- **Münzauslässe:**
1 Münzauslass für die Single-Stoppvorrichtung und die Kontrollzählung
- **Münzkästen:**
8 Münzkästen für die Münzsartierung, 1 Münzkasten für Fremdmünzen
- **Inhalt der Geldschale:**
ca. 3.300 gemischte Münzen
- **Münzzuführung:**
automatisch (Vibrator)
- **Fremdmünzaussortierung:**
Standard
- **Kontrollzählung**
Standard
- **Speicherebenen:**
2, Zählene und Gesamtsumme
- **Stoppmengen:**
frei programmierbar
- **Interfaces:**
seriell RS 232, Fernanzeige
- **Motor:**
230V/50Hz, 115V/60Hz optional
- **Leistungsaufnahme:**
ca. 200VA
- **Abmessungen: (L x B x H):**
1006 x 367 x 306 mm